


PRESTATIEVERKLARING No.		01-140-12-1-3/2
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein		
2019		
2510-CPR-366		
EN 771-1 : 2011 + A1: 2015		
LD, brique de terre cuite, Catégorie I		
308 x 140 x 249 mm		
LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing		
Maattoleranties (mm)	Gemiddelde varde Tm	Lengte: -10, +5
		Breedte: -10, +8
Maatspreiding Rm		Hoogte: ± 1,0
		Lengte: 10
		Breedte: 10
		Hoogte: 1,0
Vlakheid van de legvlakken mm	<= 1,0	
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	<= 1,0	
Configuration /Verschijningsvorm	5.2.2.1 d	
Gemiddelde druksterkte N/mm ²	>= 10,0	
Bruto droge volumemassa kg/m ³ (Categorie Dm)	750	
Bruto droge volumemassa (Tolerantie) Dm (kg/m ³)	735 -765	
Neto droge volumemassa kg/m ²	<= 1410	
Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)	NPD volgens informatie de fabricant	
Vorstbestendigheid	F0	
Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C	NPD	
Actief oplosbare zouten	Klasse S0	
Brandreactie	Klasse A1	
Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10	



01-140-12-1-3

ThermoPlan TS 12

TS 140/12

λ 0,12 W/(mK)




BB/202/2608/040-00-P-B/2608



Informaties de fabricant

Volgens Norm / goedkeuring Z-17.1-1107

Product-Type (Groep)	ThermoPlan TS 12
Artikel No	01-140-12-1-3
Article name	TS 140/12
Thermische waarden lambda ui	0,13
Thermische geleidbaarheid lambda 10, dry (90/90) (W/mK)	0,12
Genormaliseerde druksterkte (PTV 23-003) N/mm ²	>= 13,7
Klasse van vorstbestendigheid	niet gecertificeerd
Initiele wateropzuiging	IW4

PRESTATIEVERKLARING																																																																																														
01-140-12-1-3/2																																																																																														
<p>1. LD, brique de terre cuite, Catégorie I 308 x 140 x 249 mm Artikel 01-140-12-1-3</p> <p>2. LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing</p> <p>3. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein</p> <p>4. Niet van toepassing</p> <p>5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Système 2+</p> <p>6. Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1:2015 Notified body: NB 2510 (CERT Baustoffe GmbH)</p>	<p>7. Aangegeven prestatie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Essentiële kenmerken</th> <th colspan="3">Prestatie</th> <th>Geharmoniseerde technische specificatie</th> </tr> <tr> <th>Afmetingen</th> <th>LxBxH (mm)</th> <th>308</th> <th>140</th> <th>249</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Maattoleranties (mm)</td> <td>Gemiddelde varde Tm</td> <td>L: -10, +5</td> <td colspan="2">B: -10, +8</td> </tr> <tr> <td>Maatspreiding Rm</td> <td>L: ± 1,0</td> <td colspan="2">B: 10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Configuration /Verschijningsvorm</td> <td rowspan="2">Categorie</td> <td>L: 10</td> <td colspan="2">B: 10</td> </tr> <tr> <td>LD, brique de terre cuite, Catégorie I</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Drukweerstand</td> <td>Gemiddelde varde</td> <td colspan="3">>= 10,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Belastingsrichting</td> <td colspan="3">Loodrecht op de legvlakken</td> </tr> <tr> <td>Vlakheid van de legvlakken mm</td> <td colspan="3"><= 1,0</td> <td>EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm</td> <td colspan="3"><= 1,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actief oplosbare zouten</td> <td colspan="3">Klasse S0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brandreactie</td> <td colspan="3">Klasse A1</td> <td>EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Waterdampdoorlatendheid μ</td> <td colspan="3">5 / 10</td> <td>EN 1745</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bruto droge volumemassa</td> <td>Gemiddelde waarde MW (kg/m³)</td> <td colspan="3">750</td> </tr> <tr> <td>Spreiding Dm (kg/m³)</td> <td colspan="3">735 -765</td> </tr> <tr> <td>Neto droge volumemassa kg/m²</td> <td colspan="3"><= 1410</td> <td>EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)</td> <td colspan="3">NPD volgens informatie de fabricant</td> <td>EN 1745</td> </tr> <tr> <td>Vorstbestendigheid / Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C</td> <td colspan="3">F0 / NPD</td> <td>EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Gevaarlijke stoffen</td> <td colspan="3">NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Essentiële kenmerken	Prestatie			Geharmoniseerde technische specificatie	Afmetingen	LxBxH (mm)	308	140	249	Maattoleranties (mm)	Gemiddelde varde Tm	L: -10, +5	B: -10, +8		Maatspreiding Rm	L: ± 1,0	B: 10		Configuration /Verschijningsvorm	Categorie	L: 10	B: 10		LD, brique de terre cuite, Catégorie I				Drukweerstand	Gemiddelde varde	>= 10,0 N/mm ²			Belastingsrichting	Loodrecht op de legvlakken			Vlakheid van de legvlakken mm	<= 1,0			EN 771-1	Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	<= 1,0				Actief oplosbare zouten	Klasse S0				Brandreactie	Klasse A1			EN 771-1	Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10			EN 1745	Bruto droge volumemassa	Gemiddelde waarde MW (kg/m ³)	750			Spreiding Dm (kg/m ³)	735 -765			Neto droge volumemassa kg/m ²	<= 1410			EN 771-1	Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)	NPD volgens informatie de fabricant			EN 1745	Vorstbestendigheid / Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C	F0 / NPD			EN 771-1	Gevaarlijke stoffen	NPD			
	Essentiële kenmerken	Prestatie			Geharmoniseerde technische specificatie																																																																																									
	Afmetingen	LxBxH (mm)	308	140	249																																																																																									
	Maattoleranties (mm)	Gemiddelde varde Tm	L: -10, +5	B: -10, +8																																																																																										
		Maatspreiding Rm	L: ± 1,0	B: 10																																																																																										
	Configuration /Verschijningsvorm	Categorie	L: 10	B: 10																																																																																										
			LD, brique de terre cuite, Catégorie I																																																																																											
	Drukweerstand	Gemiddelde varde	>= 10,0 N/mm ²																																																																																											
		Belastingsrichting	Loodrecht op de legvlakken																																																																																											
	Vlakheid van de legvlakken mm	<= 1,0			EN 771-1																																																																																									
	Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	<= 1,0																																																																																												
	Actief oplosbare zouten	Klasse S0																																																																																												
	Brandreactie	Klasse A1			EN 771-1																																																																																									
	Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10			EN 1745																																																																																									
	Bruto droge volumemassa	Gemiddelde waarde MW (kg/m ³)	750																																																																																											
Spreiding Dm (kg/m ³)		735 -765																																																																																												
Neto droge volumemassa kg/m ²	<= 1410			EN 771-1																																																																																										
Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)	NPD volgens informatie de fabricant			EN 1745																																																																																										
Vorstbestendigheid / Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C	F0 / NPD			EN 771-1																																																																																										
Gevaarlijke stoffen	NPD																																																																																													
<p>The performance of the above product is equal to the declared performance . In accordance with Regulation (EU) No 305/2011 only the above manufacturer is responsible for the declaration of performance</p> <p>Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer</p> <p>Wöllstein, 01.07.2019</p>  <p>Dipl.-Kfm. Univ. Stefan Jungk (Geschäftsführer, CEO, PDG)</p>																																																																																														